



Superior Solutions

PRODUCT SPECIFICATION REPORT

FORMULA 11263 is a low foam powdered cleaner, degreaser, paint stripper and rust remover. Specially formulated for spray cabinet parts washers. A blend of caustic and other alkalies, low foam detergents and emulsifiers, and a special agent to remove rust.

FORMULA 11263

PROD. #0615

Low Foam Stripper and Rust Remover

FEATURES

Heavy Duty

Low Foam

Prevents Flash Rerusting

Non-Embrittling

Non-Polluting

Biodegradable

BENEFITS

Rapidly removes grease, grime, oil, varnish, engine enamels and rust.

Generates little or no foam. Ideal for cabinet spray parts washers.

Special additives keep freshly cleaned iron and steel surfaces from rusting until more permanent protection can be applied.

Does not cause hydrogen embrittlement of stressed and non-stressed parts.

Solutions are easily neutralized for disposal.

Contains only biodegradable detergents and emulsifiers.

APPLICATIONS & DILUTIONS

ZEP FORMULA 11263 is designed to remove grease, oil, rust and many paints from iron and steel surfaces. Not for use on zinc, aluminum, or galvanized metals. May be used either in hot vats or cabinet pressure spray washers.

DIRECTIONS FOR USE

HOT VAT: Dissolve 125 – 250 g of **ZEP FORMULA 11263** per litre of water. Heat solution to 80°C - 99°C, immerse parts and allow to soak until clean. Remove parts and rinse thoroughly with water.

CABINET PRESSURE WASHER: Dissolve 30 – 90 g of **ZEP Formula 11263** per litre of water. Heat solution above 60°C. Operate machine as directed by manufacturer. Rinse parts thoroughly after cleaning.

COMPANION PRODUCTS

SPECIFICATIONS

Physical Form	Granular powder
Colour	Light Brown
Odour	Mild
pH (1% solution)	12.5 - 13.5
Specific Gravity	Not Applicable
Shelf Life	1 year minimum
Flash Point	None
WHMIS	Class E, D1A
TDG	Class 8, (9.2)

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011



Solutions Supérieures

FICHE TECHNIQUE

FORMULA 11263 Nettoyant en poudre à faible moussage, détachant, décapant à peinture et antirouille. Ce produit a été conçu spécialement pour les bacs de lavage de pièces. Ce mélange est composé d'alcalis caustiques et d'autres alcalis, de détergents à faible moussage, d'émulsifiants et d'un antirouille spécial.

FORMULA 11263

N° DE PRODUIT: **0615**

Décapant à faible moussage et antirouille

CARACTÉRISTIQUES

Surpuissant

Faible moussage

Antirouille

Non fragilisant

Non polluant

Biodégradable

AVANTAGES

Ce produit enlève rapidement la graisse, la boue, l'huile, le vernis, les apprêts à moteurs et la rouille.

Ce décapant ne produit presque pas de mousse. Il est idéal pour les bacs de lavage de pièces.

Les additifs spéciaux empêchent les surfaces en fer et en acier, fraîchement nettoyées, de rouiller jusqu'à l'application d'un apprêt de protection plus permanent.

Ce produit ne cause pas la fragilisation par l'hydrogène de pièces travaillantes ou non travaillantes.

Les solutions sont neutralisées facilement afin de les éliminer.

Ce produit ne contient que des détergents et des émulsifiants biodégradables.

APPLICATIONS ET DILUTIONS

ZEP FORMULA 11263 a été conçu pour enlever la graisse, l'huile, la rouille et plusieurs peintures des surfaces en fer et en acier. Ne pas l'appliquer sur le zinc, l'aluminium ou les métaux galvanisés. Ce produit peut être utilisé dans des cuves d'eau chaude ou des cabinets à lavage sous pression.

MODE D'EMPLOI :

CUVE D'EAU CHAUDE : Dissoudre de 125 à 250 g de **ZEP FORMULA 11263** par litre d'eau.

Chauffer la solution à une température de 80 °C à 99 °C. Submerger les pièces et les laisser tremper jusqu'à propreté complète. Retirer les pièces et le rincer complètement avec de l'eau.

CABINET À LAVAGE SOUS PRESSION : Dissoudre de 30 à 90 g de **ZEP FORMULA 11263** par litre d'eau. Faire chauffer la solution à une température supérieure à 60 °C. Faire fonctionner le cabinet selon les instructions du fabricant. Rincer les pièces complètement après le nettoyage.

PRODUITS CONNEXES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Présentation physique	Poudre granuleuse
Couleur	Brun pâle
Odeur	Atténuée
pH (concentré)	12,5 à 13,5
Densité	Sans objet
Durée de stockage	Minimum de 1 an
Point d'éclair	Aucun
SIMDUT	Classes E, D1A
TMD	Classe 8, (9.2)

ZEP SALES & SERVICE

www.zep.com

1-877-1 BUY ZEP

Rev. Jan2011